

## MG-PRS-0066

PERKINS مجموعة مولدات الديزل



إيقاف

ك ف أ 66

ك واط 53

براييم

ك ف أ 60

ك واط 48

## محرك ديزل



- مروحة تفريغ الوقود و خرطوم تمديد
- كاتم للصوت بقدرة صناعية ولولب العادم أو ضاغط هواء
- بطارية بدء التشغيل نوع بدون صيانة
- سخان ماء قسم المحرك (في الموديلات الاتوماتيكية)
- كتيب يدوي لصيانة واستخدام مولدات الديزل مع المخطط الإلكتروني

- PERKINS محرك مولدات من نوع الخدمات الثقيلة من سلسلة امسا
- 4 دورات , ماء طريقة التبريد , شاحن توربيني, بمبرد الداخلي نظام الامتصاص
- ميكانيكي نوع التحكم
- 24/12 فولت بدء تشغيل المحرك و تردد الشاحن
- فلتر هواء وفلتر وقود قابلة للتغيير
- خرطوم وقود مرن

| نوع التحكم                           | ميكانيكي                    |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| نظام الامتصاص                        | شاحن توربيني, بمبرد الداخلي |
| طريقة الصخ                           | مباشر                       |
| طريقة التبريد                        | ماء                         |
| استهلاك الوقود لتر / في الحمل الكامل | 13,9                        |
| ساعة في 75% حمل                      | 10,4                        |
| في 50% حمل                           | 7,2                         |
| سعة خزان زيت المحرك (لتر)            | 7,9                         |
| سعة ماء التبريد (لتر)                | 10,2                        |

| الموديلات                              | 1103A-33TG2         |
|----------------------------------------|---------------------|
| الطاقة                                 | ك واط إيقاف 59,3    |
|                                        | ك واط رئيسي 53,8    |
| السرعة (دورة في الدقيقة)               | 1500                |
| دورات الإزاحة                          | 4                   |
| عدد الاسطوانات                         | 3,3                 |
| نسبة الشوط إلى القطر الداخلي (مم X مم) | 3 في الخط 127 105 x |
| نسبة الطغيط                            | 1 : 17,25           |

## مواصفات المولد



- منظم جهد كهربائي أوتوماتيكي
- الجزء الثابت 2/3 خطوة للفشل التوافقي
- تتم حماية ملفات المولد بواسطة الورنيش العازل ضد الزيت والحمض

- بدون فرش , محمل فردي , قرص مرن ذو 4 أقطاب لمولد التيار المتردد للفشل التوافقي
- فئة العزل من النوع H.
- فئة الحماية IP 21-23
- المثبر الذاتي

| مرحلة                    | 3         |
|--------------------------|-----------|
| A.V.R.                   | AS540     |
| تنظيم الجهد (-/+)        | 0,5% ±    |
| نظام العزل               | نوع عزل H |
| الحماية                  | IP23      |
| عامل الطاقة المصنف       | 0,8       |
| مركب الوزن. المولد (كجم) | 240       |

| النوع          | STAMFORD           |
|----------------|--------------------|
| نموذج          | S1L2-Y             |
| التردد (هرتز)  | 50                 |
| الطاقة (ك ف أ) | 68,8               |
| التصميم        | بدون فرش , 4 أقطاب |
| نوع الاتصال    | Star               |
| الجهد (V)      | 400                |

PERKINS



STAMFORD



Smart 500 mk



تبريد بالماء



Hz 50



3 مرحلة



تصميم مناسب لسهولة صيانة المولد



كابينة كائنة للصوت صممت على مبدأ الوحدات المركبة



ديزل



نظام التحكم عن بعد



حساس الكتروني لانخفاض مستوى الوقود



### الكابين



- أبواب قابلة للقفل على جانبي الكابين
- زر التوقف في حالة الطوارئ
- نافذة فحص لوحة شفافة
- تفاصيل العزل: رغبة صوتية غير قابلة للاشتعال
- نظام التنظيف بتقنية النانو

- كابين عازلة للصوت من النوع المعياري
- يتم تركيب الكابين بواسطة المسامير والصمولة ، بدون عملية لحام
- كابين مطلية بالإيبوكسي والبوليستر
- تصنيف الكابين للمقاومة للعوامل الجوية هو IP 23
- كابين مصممة لسهولة الصيانة



1000x1900x1396

الأبعاد

(العرض × الارتفاع × الارتفاع) ملم




797

الوزن (كجم)



101

سعة خزان الوقود (لتر)



1000x2300x1545

الأبعاد

(العرض × الارتفاع × الارتفاع) ملم



1007

الوزن (كجم)



101

سعة خزان الوقود (لتر)



### خيارات كابين

- كابين قياسية
- كابين سوبر صامتة
- زورق صامت إضافي (عزل أكثر سمكًا)

### خيارات السيلنسر

- النوع الصناعي القياسي
- النوع الحرج
- نوع المستشفى

### انظمة الحماية والإنذارات

- على الحمل الحالي
- الجهد العالي والمنخفض لمجموعة المولدات
- بدء / إيقاف الفشل

- ارتفاع درجة حرارة الماء
- انخفاض ضغط الزيت
- سرعة المحرك العالية والمنخفضة
- انخفاض منسوب مياه المبرد

### المعدات الاختيارية

- لوحة النقل الأوتوماتيكي ذات 3 أقطاب / 4 أعمدة (A.T.S).
- سخان الوقود والزيت
- سخان المولد
- نظام تعبئة الوقود الأوتوماتيكي
- مرشح فاصل الوقود والماء
- نظام تحذير PMG

- مقياس التيار الكهربائي
- الكبح الدائري ذو الهيكل المصبوب (في الطرز الأوتوماتيكية)
- كاتم الصوت من النوع الحرج / المستشفى
- كابين عازلة للصوت من النوع المعياري
- موبايل - مقطوعة
- لوحة تحكم التزامن لمجموعات مولدات من 2 إلى 16