

MG-SDE-0112

SDEC مجموعة مولدات الديزل



112 ك ف أ إيقاف

90 ك واط

105 ك ف أ برايم

84 ك واط

محرك ديزل



- مروحة تفريغ الوقود و خرطوم تمديد
- كاتم للصوت بقدرة صناعية ولولب العادم أو ضاغط هواء
- بطارية بدء التشغيل نوع بدون صيانة
- سخان ماء قسم المحرك (في الموديلات الاتوماتيكية)
- كتيب يدوي لصيانة واستخدام مولدات الديزل مع المخطط الالكتروني

- SDEC محرك مولدات من نوع الخدمات الثقيلة من سلسلة امسا
- 4 دورات , ماء طريقة التبريد , شاحن توربيني نظام الامتصاص
- الالكتروني نوع التحكم
- 24/12 فولت بدء تشغيل المحرك و تردد الشاحن
- فلتر هواء و فلتر وقود قابلة للتغيير
- خرطوم وقود مرن

نوع التحكم الالكتروني

شاحن توربيني

مباشر

نظام الامتصاص

طريقة الصخ

طريقة التبريد

استهلاك الوقود لتر / في الحمل الكامل 20,2

ساعة في 75% حمل 15,2

في 50% حمل 10,3

سعة خزان زيت المحرك (لتر) 13

سعة ماء التبريد (لتر) 17

الموديلات SC4H115D2

الطاقة ك واط إيقاف 86

ك واط رئيسي 82

السرعة (دورة في الدقيقة) 1500

دورات 4

الإزاحة 4,3

عدد الاسطوانات 4 في الخط

نسبة الشوط إلى القطر الداخلي (مم X مم) 105 x 124

نسبة الطغيط 1 : 17,3

مواصفات المولد



- منظم جهد كهربائي أوتوماتيكي
- الجزء الثابت 2/3 خطوة للفشل التوافقي
- تتم حماية ملفات المولد بواسطة الورنيش العازل ضد الزيت والحمض

- بدون فرش , محمل فردي , قرص مرن ذو 4 أقطاب
- لمولد التيار المتردد للفشل التوافقي
- فئة العزل من النوع H.
- فئة الحماية IP 21-23
- المثبر الذاتي

مرحلة 3

SX460

1% ±

نوع عزل H

IP23

0,8

406

مرحلة

A.V.R.

تنظيم الجهد (-/+)

نظام العزل

الحماية

عامل الطاقة المصنف

مركب الوزن. المولد (كجم)

EMSA

EGK225-80N

50

112

بدون فرش , 4 أقطاب

Star

400

النوع

نموذج

التردد (هرتز)

الطاقة (ك ف أ)

التصميم

نوع الاتصال

الجهد (V)

SDEC



EMSA



Smart 500 mk



تبريد بالماء



Hz 50



3 مرحلة



تصميم مناسب لسهولة صيانة المولد



كابينة كاملة للصوت صممت على مبدأ الوحدات المركبة



ديزل



نظام التحكم عن بعد



حساس الكتروني لانخفاض مستوى الوقود



الكابين



- أبواب قابلة للقفل على جانبي الكابين
- زر التوقف في حالة الطوارئ
- نافذة فحص لوحة شفافة
- تفاصيل العزل: رغبة صوتية غير قابلة للاشتعال
- نظام التنظيف بتقنية النانو



1000x2200x1385

الأبعاد
(العرض × الارتفاع × الارتفاع) ملم

930

الوزن (كجم)



139

سعة خزان الوقود (لتر)




خيارات كابين

- كابين قياسية
- كابين سوبر صامتة
- زورق صامت إضافي (عزل أكثر سمكًا)

- على الحمل الحالي
- الجهد العالي والمنخفض لمجموعة المولدات
- بدء / إيقاف الفشل

- لوحة النقل الأوتوماتيكي ذات 3 أقطاب / 4 أعمدة (A.T.S).
- سخان الوقود والزيت
- سخان المولد
- نظام تعبئة الوقود الأوتوماتيكي
- مرشح فاصل الوقود والماء
- نظام تحذير PMG

- كابين عازلة للصوت من النوع المعياري
- يتم تركيب الكابين بواسطة المسامير والصمولة ، بدون عملية لحام
- كابين مطلية بالإيبوكسي والبوليستر
- تصنيف الكابين للمقاومة للعوامل الجوية هو IP 23
- كابين مصممة لسهولة الصيانة



1000x2600x1535

الأبعاد
(العرض × الارتفاع × الارتفاع) ملم

1166,4

الوزن (كجم)



139

سعة خزان الوقود (لتر)



خيارات السيلنسر

- النوع الصناعي القياسي
- النوع الحرج
- نوع المستشفى

انظمة الحماية والإنذارات

- ارتفاع درجة حرارة الماء
- انخفاض ضغط الزيت
- سرعة المحرك العالية والمنخفضة
- انخفاض منسوب مياه المبرد

المعدات الاختيارية

- مقياس التيار الكهربائي
- الكبح الدائري ذو الهيكل المصبوب (في الطرز الأوتوماتيكية)
- كاتم الصوت من النوع الحرج / المستشفى
- كابين عازلة للصوت من النوع المعياري
- موبایل - مقطوعة
- لوحة تحكم التزامن لمجموعات مولدات من 2 إلى 16