

MG-IVS-0099/6

FPT - IVECO مجموعة مولدات الديزل



إيقاف

ك ف أ 99

ك واط 79,2

براييم

ك ف أ 90

ك واط 72

محرك ديزل



- مروحة تفريغ الوقود و خرطوم تمديد
- كاتم للصوت بقدرة صناعية ولولب العادم أو ضاغط هواء
- بطارية بدء التشغيل نوع بدون صيانة
- سخان ماء قسم المحرك (في الموديلات الاتوماتيكية)
- كتيب يدوي لصيانة واستخدام مولدات الديزل مع المخطط الالكتروني

- FPT - IVECO محرك مولدات من نوع الخدمات الثقيلة
- من سلسلة امسا
- 4 دورات , ماء طريقة التبريد , شاحن توربيني نظام الامتصاص
- ميكانيكي نوع التحكم
- 24/12 فولت بدء تشغيل المحرك و تردد الشاحن
- فلتر هواء و فلتر وقود قابلة للتغيير
- خرطوم وقود مرن

نوع التحكم ميكانيكي

نظام الامتصاص شاحن توربيني

طريقة الصخ مباشر

طريقة التبريد ماء

استهلاك الوقود لتر / في الحمل الكامل 19,4

ساعة في 75% حمل 15,4

في 50% حمل 9,6

سعة خزان زيت المحرك (لتر) 12,8

سعة ماء التبريد (لتر) 18,5

الموديلات NEF45SM3.S500

ك واط إيقاف 97

ك واط رئيسي 88

السرعة (دورة في الدقيقة) 1800

دورات 4

الإزاحة 4,5

عدد الاسطوانات 4 في الخط

نسبة الشوط إلى القطر الداخلي (مم X مم) 132 104 x

نسبة الطغظ 17,5:1

مواصفات المولد



- منظم جهد كهربائي أوتوماتيكي
- الجزء الثابت 2/3 خطوة للفشل التوافقي
- تتم حماية ملفات المولد بواسطة الورنيش العازل ضد الزيت والحمض

- بدون فرش , محمل فردي , قرص مرن ذو 4 أقطاب
- لمولد التيار المتردد للفشل التوافقي
- فئة العزل من النوع H.
- فئة الحماية IP 21-23
- المثير الذاتي

تنظيم الجهد (+/-) 1% ±

نظام العزل نوع عزل H

الحماية IP23

عامل الطاقة المصنف 0,8

النوع STAMFORD

التردد (هرتز) 60

التصميم بدون فرش , 4 أقطاب

مرحلة 3

مركب الوزن. نوع الاتصال .A.V.R. CONT. H - (125/40 °C kVA) إيقاف الجهد (V) النوع

383 Parallel Star SX460 97,5 106,3 220 UCI224G

406 Series Star SX460 102,5 108,8 380 UCI274C

383 Series Star SX460 97,5 106,3 440 UCI224G

FPT - IVECO



STAMFORD



Smart 500 mk



تبريد بالماء



hz 60



3 مرحلة



تصميم مناسب لسهولة صيانة المولد



كابينة كائنة للصوت صممت على مبدأ الوحدات المركبة



ديزل



نظام التحكم عن بعد



حساس الكتروني لانخفاض مستوى الوقود



الكابين



- أبواب قابلة للقفل على جانبي الكابين
- زر التوقف في حالة الطوارئ
- نافذة فحص لوحة شفافة
- تفاصيل العزل: رغبة صوتية غير قابلة للاشتعال
- نظام التنظيف بتقنية النانو

- كابين عازلة للصوت من النوع المعياري
- يتم تركيب الكابين بواسطة المسامير والصمولة ، بدون عملية لحام
- كابين مطلية بالإيبوكسي والبوليستر
- تصنيف الكابين للمقاومة للعوامل الجوية هو IP 23
- كابين مصممة لسهولة الصيانة



1000x2200x1410

الأبعاد
(العرض × الارتفاع × الارتفاع) ملم




1228

الوزن (كجم)



139

سعة خزان الوقود (لتر)



1000x2600x1410

الأبعاد
(العرض × الارتفاع × الارتفاع) ملم



1425,3

الوزن (كجم)



139

سعة خزان الوقود (لتر)



خيارات كابين

- كابين قياسية
- كابين سوبر صامتة
- زورق صامت إضافي (عزل أكثر سمكًا)

خيارات السيلنسر

- النوع الصناعي القياسي
- النوع الحرج
- نوع المستشفى

انظمة الحماية والإنذارات

- على الحمل الحالي
- الجهد العالي والمنخفض لمجموعة المولدات
- بدء / إيقاف الفشل

- ارتفاع درجة حرارة الماء
- انخفاض ضغط الزيت
- سرعة المحرك العالية والمنخفضة
- انخفاض منسوب مياه المبرد

المعدات الاختيارية

- لوحة النقل الأوتوماتيكي ذات 3 أقطاب / 4 أعمدة (A.T.S).
- سخان الوقود والزيت
- سخان المولد
- نظام تعبئة الوقود الأوتوماتيكي
- مرشح فاصل الوقود والماء
- نظام تحذير PMG

- مقياس التيار الكهربائي
- الكبح الدائري ذو الهيكل المصبوب (في الطرز الأوتوماتيكية)
- كاتم الصوت من النوع الحرج / المستشفى
- كابين عازلة للصوت من النوع المعياري
- موبايل - مقطوعة
- لوحة تحكم التزامن لمجموعات مولدات من 2 إلى 16